



Il existe de nombreux modèles, mais si j'ai retenu ces deux, c'est parce qu'ils sont très figuratifs. De plus ils offrent une bonne flottabilité, ainsi qu'une excellente visibilité. Ces modèles sont surtout adaptés pour une utilisation en rivière. Ils se montent sur des hameçons n'excèdent pas le N° 16.

(Montage parachute modèle de gauche)

MATERIAUX

Hameçon : N°20 / 18 / 16 , tige longue
Soie de montage : Noire
Corps : Foam noir
Thorax: Soie de montage rousse
Support parachute: Polypropylène blanc
Hackle: Chinchilla marron

MONTAGE (modèle de gauche)

- 1° Au milieu de la courbure fixez par sa base une bandelette de foam (préalablement découpée en triangle, et amenez la soie au milieu de la hampe en attente.
 - 2° Rabattez la bandelette vers l'avant, formez le corps, arrêtez puis coupez la soie.
 - 3° Au milieu de la première moitié de la hampe avec la soie de montage rousse fixez la mèche de polypropylène blanc qui sera le support du hackle monté en parachute. et formez le thorax.
 - 4° Fixez le hackle et tournez le à la base du polypropylène.
 - 3° Faire tête dans le prolongement du thorax, nœud final + vernis.
- N.B :** Le montage du modèle de droite étant traditionnel je liste seulement les matériaux nécessaires à son montage.

(Montage Classique modèle de droite)

MATERIAUX

Hameçon : N°18 / 16, Piam concept spécial
Soie de montage : Noire
Corps : Foam noir
Thorax: Soie de montage noire
Ailes: pointe de hackle chinchilla marron
Float parachute : blanc
Hackle: Coq noir